

DYNAFOR INDUSTRIAL

**Dynamomètre peson électronique industriel
avec une précision de 0.3% de la capacité nominale,
pour une manutention sécurisée.**

INTRODUCTION

Le dynamomètre peson électronique est l'accessoire de levage indispensable pour vos indications de charges, mesure de force ainsi que vos applications de remorquage et de levage en chantier, en atelier et en logistique.

Doté d'un écran intégré et d'une haute précision, cet appareil convient parfaitement à plusieurs applications, telles que le pesage des matériels en cours de production, les tests de mesure d'efforts, le contrôle de tension des câbles, des applications de sécurité pour le levage ainsi que la surveillance du poids en temps réel pour des levages techniques.

**CONFORME AUX
NORMES EMC**

**CONFORME A LA DIRECTIVE
MACHINE 2006/42/CE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabrication française
- Robuste et léger
- Écran LCD intégré protégé par des solides protections latérales et frontales
- Conditionné en valise plastique avec calage mousse
- Livré de série avec une attestation fabricant d'ajustage (5 points de contrôle) réalisé dans notre usine
- QR Code de traçabilité sur le produit permettant une traçabilité de l'appareil et un accès permanent et en toute circonstance aux documents : Notices, Fiches techniques, Certificats CE et Attestation d'ajustage
- Capacités de 1.000 à 20.000 kg
- Haute précision : $\pm 0.3\%$ de la capacité nominale
- Fonctions : Tare, Charge de crête, Valeur max,
- Changement d'unités de mesure- Unités : kg, daN, lbs
- Autonomie de 350 h
- Indication de l'état de charge des piles
- Extinction automatique (20 min)



ECRAN LED INTUITIF

Appareil doté d'un écran intégré et protégé avec une hauteur digits de 18 mm pour une lecture facile. L'écran dispose de fonctions complètes avec on/off, tare, charge de crête, unités (Kg, daN, lbs), zéro automatique.

ETANCHEITE - PROTECTION IP65

L'appareillage DYNAFOR INDUSTRIAL est étanche à l'humidité, à la poussière et aux corps solides. Il est recommandé pour une utilisation avec une température comprise entre -20°C et +50°C.

FLEXIBILITE

Le peson est destiné à mesurer des efforts de traction (Newtons) ou des masses suspendues (kg). Il est compatible avec les accessoires de levage standards. Il est possible de supprimer le time off sur demande.

AUTONOMIE ELEVEE

Le peson est équipé de 2 piles AAA avec une autonomie de 250 heures favorable à une utilisation intensive.

Arrêt automatique programmé au bout de 20 min sans changement de poids pour un gain en autonomie.

COMPATIBILITE

Dynamomètre conçu pour être utilisé avec des manilles lyre et crochets tournants standards pour assurer une parfaite implémentation dans vos applications.

ERGONOMIE

De par sa conception, ses extrémités angulaires permettent de réduire le risque d'accrochage lors des opérations de levage.

Modèle	Capacité (t)	Incrément (kg)	Poids (kg)
Dynafor Industrial 1	1	1	0.75
Dynafor Industrial 3.2	3.2	2	0.93
Dynafor Industrial 6.3	6.3	5	1.44
Dynafor Industrial 12.5	12.5	10	3.22
Dynafor Industrial 20	20	20	5.10

Livré en malette plastique avec attestation d'ajustage, notice d'emploi et certificat CE.



ACCESSOIRES EN OPTION :

- Manille lyre
- Crochets à chape orientable

