

IMPLANTATION ULTRA SIMPLIFIÉE

La base s'assemble directement **avec 2 échelles de 6 barreaux**.



Autoblocage des échelles sur la base.



Réglage précis des roues & corps phosphorescent.

Permet une **implantation optimale** sur tous les sols, trottoirs, escaliers...



Réglage sur 200 mm tous les 25 mm



Échafaudage repérable dans les zones **sombres ou en sous-sols**.

MONTAGE EN SÉCURITÉ SPONTANÉ PAR UN OPÉRATEUR

Les **gardes-corps s'installent depuis le niveau inférieur** en utilisant la diagonale.



Montages du plancher en sécurité et sans pénibilité grâce à des crochets double fonction «montage» et «verrouillage».



STABILISEZ AUTREMENT

L'**accrochage et le verrouillage du stabilisateur** se fait à distance, depuis le sol.



La longueur du stabilisateur s'**ajuste et se bloque très simplement** par une commande à frein.



PASSAGE DES PORTES DE COMMUNICATION

L'AC se **déplace très facilement** sur le chantier en position chariot.

Passage des portes de 0,83 m.



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE

L'Altitude Acier s'installe dans les escaliers **sans recours à une pièce optionnelle**, au moyen de la base réglable en hauteur.

Dénivelé maxi 1,40 m.

