

## LES RUBBERTOP

Augmentent l'adhérence et ne laissent pas de marque sur les murs.



## HAUTEUR AJUSTABLE

Se déploie à la hauteur désirée.




## MARCHES SECURISÉES

Rainurées pour évacuer la terre et la boue.



## AMORTISSEMENT PAR COUSSINS D'AIR

Fermeture contrôlée pour éviter de se pincer les doigts



## INDICATEURS DE SÉCURITÉ

Témoins de sécurité rouges pour s'assurer du verrouillage de chaque marche.



## DÉVEROUILLAGE AUTOMATIQUE ET SÉCURISÉ

Seulement 2 boutons poussoirs Autostep® pour fermer l'échelle.





## ECO LINE 3,0 M

Référence TEL-20130

Nombre de marches 9

Profondeur des marches 40 mm

Hauteur de travail 3,8 m

Longueur, déployée 3,0 m

Longueur, fermée 0,75 m

Largeur 0,5 m

Poids 9,9 kg



## ECO LINE 3,8 M

Référence TEL-20138WS

Nombre de marches 12

Profondeur des marches 40 mm

Hauteur de travail 4,6 m

Longueur, déployée 3,8 m

Longueur, fermée 0,93 m

Largeur 0,91 m

Poids 15,3 kg