
# Ligne de vie sur rail

Norme EN 795 Classe D



Ligne de vie rigide en aluminium. Le profilé exclusif développé par Somain Sécurité permet des entraxes de fixation jusqu'à 4,50m (voir plus sur demande). Idéale pour une utilisation en sous face, cette ligne de vie permet également le travail en suspension grâce à un chariot additionnel prévu à cet effet.


Ce dispositif est aussi adapté aux toitures photovoltaïques car les ombres portées sont minimales.

Détails :

Matière : Aluminium



Finition: Brut, anodisé ou thermolaqué



#### REF: 100721

Profilé Tubalurail V2, longueur 3 m ou 6 m.

Section: 105 x 50 mm. Portée: 4.50 m maxi.




Teinte RAL spécifique sur demande.

Les courbes sont réalisées par cintrage du profilé avec un rayon minimum de 800 mm.



# – Application en sous-face de série –






# — Application à plat et en applique sur demande –





Application à plat








Ces éléments sont constitutifs des lignes de vie SECURILIGNE \* tubalurail .

## REF: 100945

Butée de chariot inox, fixée à chaque extrémité de la ligne de vie.






## REF: 100921

Eclissage Tubalurail V2, pour joindre deux longueurs de profilé.







# REF: 101431

Fixation inox standard. Installation en sous face, en applique et à plat.

Fixation: 2 M<sub>12</sub>

Entraxe: 100 à 120 mm (oblongs).





# **£**léments

Somain Sécurité a développé un système exclusif de changement de rail. Ce système est actionné à distance par l'utilisateur en tirant sur le câble ou la longe qui le retient.



## REF: 101189

Aiguillage 4 voies en acier peint, pour changements de direction à distance. Option inox sur demande.



#### REF: 100886


Affiche signalétique port du harnais obligatoire, à installer à chaque accès de la ligne de vie.

Disponible, sur demande, dans la langue de votre choix avec la possibilité d'insérer votre logo.



## REF: 101188

Aiguillage 3 voies en acier peint, pour changements de direction à distance. Option inox sur demande.



#### REF: 102128

Support alu brut pour autocollant affiche obligatoire.