



UN ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL EN HAUTEUR ADAPTÉ  
POUR UN ACCÈS AU RAYON SANS RISQUE NI EFFORT.  
CONÇU EN COLLABORATION AVEC LA CRAMIF.



STEPPER  
2 MARCHES

## Stepper, la plate-forme recommandée par la CRAMIF.

Elle est conforme au décret 2004-924 relatif aux travaux en hauteur et au fascicule de documentation EMER FD E85-301. Le document FD EMER 85-301 rédigé par l'AFNOR est un support pertinent pour apprécier la sécurité d'une plate-forme dédiée à la mise en rayon.

En voici l'extrait officiel :  
« Il précise les termes et spécifie les caractéristiques générales de conception des plates-formes sécurisées EMER : Équipement de Mise En Rayon. Il s'applique aux équipements de travail en hauteur de plancher maximale de 0,5 m, conçus pour être utilisés par une seule personne à la fois. »

>> Pour télécharger le fascicule officiel rendez-vous sur :

[www.boutique.afnor.org](http://www.boutique.afnor.org)

**INSTALLATION EXPRESS.**  
Le Stepper s'ouvre en un seul geste. Les éléments de protection, garde-corps et sangles sont mis en place très rapidement.



**ERGONOMIE INCOMPARABLE.**  
Grande tablette porte-colis 447 x 200 mm qui ne gêne pas l'accès frontal au rayon. Elle est placée à une hauteur idéale pour une manutention sans effort.

Charge maximale d'utilisation de la tablette porte-colis 15 kg.  
Stabilité parfaite sans étayage.



Montants avant peints

STEPPER  
2 MARCHES

**GRANDE ADHÉRENCE SUR SOLS IMPARFAITS OU ENDOMMAGÉS.**  
Plus de confort de l'opérateur grâce à une stabilité latérale augmentée (Stepper 2).

**LARGES PATINS ANTIDÉRAPANTS.**

**4 ROULETTES Ø 50 MM**  
inactives en position de travail avec bandage caoutchouc non marquant.

**PLANCHER ANTIDÉRAPANT**  
0,40 x 0,50 m.

**ACCÈS PAR MARCHE ANTIDÉRAPANTE**  
DE 100 MM.

**CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION**  
150 KG.




**DÉPLACEMENT AISÉ DANS LES RAYONS.**  
L'utilisateur conduit le produit d'une seule main grâce à 4 roulettes pivotantes. Largeur hors tout réduite pour se glisser dans les rayons les plus exigus.

EXISTE EN INOX  
(usage en milieu stérile/alimentaire)

Code Article	Barcode	(1)	(m)	(m)	(mm)	(m)	(m)	(kg)
414901	3172964149013	1	0.25	1.21	610	0.66	1.38 x 0.65 x 0.19	12.30
414912	3172964149129	2	0.50	1.46	640	0.81	1.65 x 0.65 x 0.19	12.62

(1) Plancher compris. (2) Les roulettes, ressorts et système de freinage sont exclus de cette garantie car ce sont des pièces d'usure.



STEPPER  
1 MARCHE

Dimensions pliées optimales.

