

Alliage Aluminium – jusqu'au 4 marches : norme EN 14183 – A partir de 5 marches : matériel à usage professionnel spécifique. Décret 2004-924

Moyen d'accès pour magasin. Utilisation entre les rayonnages impérative



Descriptif technique

Plate-forme : Prof. 425 x larg. 380 mm en tôle damier antidérapante – Garde-corps latéraux et frontal, hauteur 1100 mm, avec lisse, sous-lisse et plinthe de 150 mm.

Accès : marches de 120 mm de profondeur filées nervurées antidérapantes – Largeur 380 mm – Pente de 63° – 2 rampes latérales de sécurité.

Appui : sur 4 roulettes pivotantes avec 3 bandes de roulement, escamotables sous le poids de l'utilisateur, montées sur 2 essieux – En position de travail, appui sur 4 patins caoutchouc montés sur platine alu – Largeur maximum de l'essieu avant et arrière : 715 mm.

+ Sécurité

2 rampes latérales de sécurité .

Pièces détachées

Certaines pièces usagées de votre poste de travail peuvent être remplacées (patins, rampes, essieux...). Nous consulter.

Accessoires & options

Barre dorsale de sécurité, tablette de travail rabattable de 420x310 mm.



Barre dorsale de sécurité



Tablette rabattable



Réf. 19607

Maniabilité maximale avec ses 4 roues pivotantes.

Référence	nbr marches *	ht. plate-forme mm	profondeur à la base mm	hauteur totale mm	pois kg
19603**	3	700	875	1760	12
19604**	4	910	985	1980	15
19605	5	1130	1120	2190	18
19606	6	1350	1255	2500	20
19607	7	1560	1385	2630	24

* Le nombre de marches comprend toujours la plate-forme

** Possibilité largeur réduite à 550 mm