

TRAPPE
EN BOIS



ECHELLE
METALLIQUE



ESCALIER ESCAMOTABLE AVEC ECHELLE METALLIQUE PLIABLE

LMP

NORME
**EN
14975**

U=1,1
W/m²K

Les escaliers **LMP** sont une nouvelle génération d'escaliers avec échelle métallique, combinant un niveau élevé de sécurité avec un accès confortable aux combles. Cet escalier est disponible en 3 tailles, pour insertion dans un local d'une hauteur maximale de 366cm (Hauteur comprise entre sol fini et plafond)
L'échelle de l'escalier est équipée d'un mécanisme d'allègement intégré dans la rampe et facilitant le pliage et le dépliage de l'échelle. Grâce à cela, il est possible d'exploiter pleinement l'échelle en utilisant la perche livrée avec l'escalier.



Main courante télescopique facilitant le pliage et le dépliage de l'échelle



2 barres en acier augmentent la solidité de la construction



Système de blocage protégeant le segment contre un pliage involontaire



embouts de protection de sol



mécanisme d'allègement intégré dans la rampe (jusqu'à 366 cm d'escaliers)



trappe blanche



système du montage rapide



joint périphérique



marches antidérapantes de 8 cm qui dépassent les limons de l'échelle



équipements supplémentaires (voir pages 70-75)

* les calculs internes du fabricant

Données techniques:
charge maximale 200 kg
coefficient de transmission de chaleur U=1,1W/m²K*
épaisseur de l'isolation thermique 3 cm
épaisseur de la trappe 3,6 cm

Livré pré-monté.
Pose rapide dans le plafond.



GARANTIE
3 ANS

SCHEMA D'ESCALIER LMP



DIMENSIONS DE L'ESCALIER LMP

Dimensions de l'ouverture dans le plafond [cm]	AxB	60x144	70x144	86x144
Hauteur de la pièce [cm]	H		366	
Dimensions extérieures du caisson [cm]		58x142,2	68x142,2	84x142,2
Dimensions intérieures du caisson [cm]		54 x 138,2	64 x 138,2	80 x 138,2
Hauteur de l'escalier replié [cm]	K		32	
Longueur d'emprise au sol totale de l'escalier [cm]	R		196	
Longueur d'emprise au sol de l'échelle dépliée [cm]	C		145	
Hauteur du caisson [cm]			18	

PARAMETRES DE L'ECHELLE

Longueur des marches [cm]	E		34	
Largeur des marches [cm]			8	
Distance entre les marches [cm]			24	