

## Echelle de meunier alu pour accéder aux mezzanines: hauteur d'accès maximale de 4.27m

- Permet une montée et une descente confortables pour une utilisation fréquente.
- Inclinaison 60°, marches profondes de 15cm, montants 30x65mm, pieds articulés en caoutchouc.
- 2 rampes latérales qui dépassent l'échelle pour une sécurité optimale (rampes livrées non montées).
- Possibilité de fixer l'échelle grâce à des crochets et à une barre d'accrochage disponibles en accessoires.



Marches profondes de 15 cm

Montants de l'échelle

Pieds articulés



| Nombre de marches | Dimensions (m) |      |      |      |      | Poids Kg |
|-------------------|----------------|------|------|------|------|----------|
|                   | A              | B    | C    | D    | J    |          |
| 6                 | 1.75           | 1.45 | 1.05 | 2.75 | 0.56 | 13       |
| 7                 | 2.00           | 1.66 | 1.15 | 3.00 | 0.56 | 14,80    |
| 8                 | 2.25           | 1.87 | 1.20 | 3.25 | 0.56 | 16,70    |
| 9                 | 2.50           | 2.08 | 1.32 | 3.50 | 0.56 | 18,50    |
| 10                | 2.75           | 2.29 | 1.44 | 3.75 | 0.56 | 20,40    |
| 11                | 3.00           | 2.50 | 1.55 | 4.00 | 0.56 | 22,30    |
| 12                | 3.25           | 2.72 | 1.62 | 4.25 | 0.56 | 24,10    |
| 13                | 3.50           | 2.94 | 1.77 | 4.50 | 0.56 | 26       |
| 14                | 3.75           | 3.16 | 1.90 | 4.75 | 0.56 | 27,80    |
| 15                | 4.00           | 3.38 | 2.05 | 5.00 | 0.56 | 29,70    |
| 16                | 4.25           | 3.60 | 2.26 | 5.25 | 0.56 | 31,50    |
| 17                | 4.50           | 3.82 | 2.40 | 5.50 | 0.56 | 39,80    |
| 18                | 4.75           | 4.04 | 2.54 | 5.75 | 0.56 | 42,50    |
| 19                | 5.00           | 4.27 | 2.67 | 6.00 | 0.56 | 44       |

