

Heckenschere-Gerüst aus Aluminium

0322 2 17 45 065

kontakt@matisere.com

Serie gemäß Norm EN 1004-3-D

Dekret 2004-924

Montageanleitung gemäß Norm NF EN 1298

Technische Daten									
Mindesthöhe / Mindestbodenhöhe:	3 m / 1 m								
Maximale Höhe / maximaler Boden:	6 m / 4 m								
Breite der Treppe:	0.70 m								
Länge:	2 m								
2 aufblasbare Räder:	Ø 400 mm								
2 Skifüße:	mit breiten Platten								
4 verstellbare Füße:	auf 300 mm alle 30 mm								
Nutzfläche des Fußbodens:	1.95 x 0.60 m								
Abmessungen des Wagens:	2.50 x 1.54 x 1.50 m								
Zulässige Belastung:	200 kg/m ²								
Plattformhöhe alle 250 mm verstellbar									





Einfaches Bewegen auf unebenem und unwegsamem Gelände

> Einfach und ohne Werkzeug von einer Person zu montieren. Zeitersparnis dank des stets montierten Sockels.

Die Vierteldrehung für die schnelle Arretierung der Traversen durch eine einzige Person von unten.



Aussteifung für eine einfache Montage auf Treppen oder in Höhenunterschieden, ohne zusätzliches Zubehör.

Patentierte Steckverbindung rutschfeste, von innen mit Spielausgleich (der "rote Schlüssel").




Hochgradig verstärkte und abnehmbare Sprossen



Zweimal schnellere Montage

Die Basis des Gerüsts bildet nach dem Zusammenbau einen Aufbewahrungs- und Transportwagen, in dem alle Gerüstteile verstaut werden können.

- Einfacher Zugang auf der Baustelle
- Eine Handhabung und Inventarisierung weniger!





Option:

Breite Gleitsockel mit Rädern Ø 200 mm für sicheren und äußerst stabilen Transport







Ausgestattet mit 4 Stabilisatoren

		Länge	ECOPRO TH 2,00 m			4			Σ	<i>[</i>		/		-
		Breite	0,70 m	EC 100	EC 200	EC 100 C	CV 200 E	DG 200	GF 200 E	CR 200 E	PCT 204 A	ST 200	PR TH EC R	PR TH EC S
		M ₁	Kg	Leiter 1 m	Leiter 2 m	Gleitende Basis	Aussteifung der Basis 2 m	Doppelter Schutz 2 m	Einfacher Schutz 2 m	Kreuzstück	Tablett mit Klappe 2 m	Stabilisator Standard 2 m	Räd Ø 400 verstellbar	Verstellbarer Skifuß
EC 120 TH*	3 m	1 m	58	2		2	1	2	1		1		2	2
EC 220 TH*	4 m	2 m	67	2	1	2	1	2	1	1	1		2	2
EC 320 TH	5 m	3 m	91	2	2	2	1	2	1	3	1	4	2	2
EC 420 TH	6 m	4 m	123	2	3	2	1	4	1	4	2	4	2	2
* Außer EN 1004 Poids		Poids (Kg)	3,70	6,80	6,70	4,00	2,00	1,20	1,50	20,00	3,60	3,10	1,02	

- → Ein abnehmbares Geländer ist verfügbar, um das Beschneiden von Hecken zu erleichtern.
- → Verstellbare Füße auf 300 mm; das Gerüst kann jedoch auf erheblichen Höhenunterschieden von 600/800 mm montiert werden.



