

TELETOWER

Länge : 1,50 m

Max. Arbeitshöhe: 4m

KOMPAKTES FAHRGERÜST AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM

PLUSPUNKTE

EINFACHER TRANSPORT



- Kompakte Abmessungen wenn zusammengeklappt (H 1.10 m * B 0.80 m * D 0.45 m).
- Einfache Transport und Lagerung: nimmt in einem leichten Nutzfahrzeug nur sehr wenig Platz ein.



- Struktur, Bühne und Leisten in einem Mal transportiert.
- Keine Schrauben, daher kein Verlustrisiko.

LEICHE MONTAGE



- Express-Installation (in 3 Minuten) durch einen einzigen Bediener, mühelos und mit geringem Platzbedarf.



- Schnelle Höhenverstellung (Schritt 25 cm)
- Geländer-leisten, Diagoalstreben und Ausleger sind im Struktur integriert.

MEHRZWECKVERWENDUNG



- 7 Arbeitshöheneinstellungen von 2,33 m bis 4,00 m, um alle Bedürfnisse unterschiedlichster Tätigkeiten abzudecken
- S'installe facilement en version podium dans des lieux dotés de plafonds inférieurs à 3 m.



Arbeitshöhe 3m

TELETOWER

Länge : 1,50m
Max. Arbeitshöhe 4,00m



KOMFORT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ



- Breite Aluminium-Arbeitsbühne 1,40 x 0,60m, durch Geländer gesichert . Durchstiegsklappe Rund-um Bordbrett aus Aluminium



- 4 Stabilisatoren Millimetergenau verstellbar 3 Stabilisierungspositionen 1 Lagerungposition.



- Sichere Montage vom Boden aus An der Struktur integrierte Brust- und Knieleisten



7 ARBEITSHÖHEN



SUPER
MEHRWERTIGKEIT



Arbeitshöhe
2.33 m
Podest

Arbeitshöhe
2.61 m
Podest

Arbeitshöhe
3.00 m

Arbeitshöhe
3.25 m

Arbeitshöhe
3.50 m

Arbeitshöhe
3.75 m

Arbeitshöhe
4.00 m



Technische Daten		TELETOWER
Material	Aluminium, eloxiert	
Maximale Arbeitshöhe	4.00 m	
Mögliche Arbeitshöhen	7	
Höhenverstellung	Schritt 25cm	
Abmessungen	1.50 x 0.80 m	
Außenabmessungen (Platzbedarf)	1.55 x 0.92 m	
Abmessungen zusammengeklappt	H. 1.10 m - Larg. 0.80 m - Ep. 0.45 m	
Nutzbreite der Bühne	1.40 x 0.60 m	
Max. Belastbarkeit pro Bühne	150 kg	
Gesamtgewicht (inkl. Bordbretter)	58 kg	
Durchmesser Rollen	100 mm	
Durchmesser Holmen	Mini : 44 mm bis Maxi: 68 mm	