

Elektro-Niederhubwagen

PSE06BCB

“EDGE”



Kompakter Elektro-Gegengewichtsstapler mit einer Tragfähigkeit von 600 kg

EINFÜHRUNG

Der PSE06BCB kann dank seines kompakten Designs und seines kleinen Lenkradius auf engstem Raum eingesetzt werden; alles angetrieben von einer Lithium-Batterie.

VORTEILE

- Ultrakompaktes, robustes, leichtes und innovatives Design
- Vielseitige Anwendung
- Start über PIN-Code und RFID-Karte
- Fahrmodus mit vertikaler Deichsel
- Schnelllade-Lithium-Batterie
- Automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven



Stahlhaube

Die Haupthaube besteht aus Stahl mit einer Dicke von 1,5 mm.

LANGER UND MULTIFUNKTIONALER DEICHSEL

Der Gabelstapler PSE06BCB ist mit einer Multifunktionsdeichsel ausgestattet. Dank der CAN-BUS-Technologie für das Heben ist die Bedienung einfacher und effizienter. Die CAN-BUS-Technologie verbessert die Zuverlässigkeit des Gabelstaplers. Der Deichsel verfügt über eine integrierte Sperrfunktion. Er ist mit einem Leistungs- und Betriebszeitdisplay ausgestattet, das die Bedienung praktischer macht. Außerdem verfügt er über einen Not-Aus-Schalter und Geschwindigkeitsregelungsklappen, die den Betrieb des Gabelstaplers sicherer machen.



ROBUSTER CHASSIS AUS I NNOVATIVEM DESIGN

Dank seines sehr kompakten Designs kann er auf engem Raum mit einem kleinen Wenderadius und einer geringen Durchfahrtsbreite arbeiten. Schmäler Rahmen, der eine bessere Sicht auf die Positionierung der Waren ermöglicht.



ERGONOMIE UND SICHERHEIT DES LANGEN DEICHSELS

Trotz effizienter Arbeitsweise hält das lange Steuerdesign den Bediener in sicherer Entfernung.

Der Sicherheitsabstand und die gute Sicht machen den Stapelvorgang effizienter und schneller.

EINFACHE WARTUNG

Praktischer Zugang zu allen Komponenten des Hubwagens. Keine Komponente befindet sich in schwer zugänglichen Bereichen. Keine Werkzeuge erforderlich.

Integriertes Ladegerät

Die Konfiguration des integrierten Laders macht den Gabelstaplerbetrieb autonomer und erweitert den Aktionsradius.



Referenz Stockman	Pfosten	Höhe abgesenkter Mast h1 (mm)	Freihub h2 (mm)	Standard Hub h3 (mm)	Höhe offener Mast h4 (mm)	Gewicht (kg)
PSE06BCB						
PSE06BCB1600	Simplex	1960	1505	1505	2065	1080
PSE06BCB2600	Duplex	1820	-	2535	3095	1155
PSE06BCB2900		1960	-	2835	3395	1165
PSE06BCB3200		2110	-	3135	3695	1175