

- Mehrzweckleiter aus Glasfaserkunststoff 2- und 3-teilig.
- Dank der isolierenden Holme aus Glasfaserkunststoff ist ein hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen gewährleistet.
- Verstellbare Traverse für Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Elektroisolierung Kategorie 1-30.000 Volts EN61478



Gussaluminium Klemmbeschläge zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung. Zur Verwendung als Stehleiter werden die Klemmbeschläge an die Sprossen des Mittelteils angehängt.



Best.-Nr.	[mm]	Sprossenzahl	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]	[m ³]
-----------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------------

2 - TEILIG

V210-2	26x68	5 + 6	204	300	194	126	390	310	12	14	0,20
V260-2	26x68	7 + 8	264	420	254	157	510	370	12	17	0,26
V290-2	26x94	8 + 9	294	480	284	180	570	400	14	20	0,34
V350-2	26x94	10 + 11	354	570	344	228	660	460	14	23	0,41
V380-2	26x94	11 + 12	384	630	374	247	720	490	16	27	0,51

3 - TEILIG

V210-3	26x68	5+6+6	204	420	194	126	510	390	17	17	0,29
V260-3	26x68	7+8+8	264	565	254	157	655	440	17	22	0,37
V290-3	26x94	8+9+9	294	625	284	180	715	470	19	29	0,51
V350-3	26x94	10+11+11	354	810	344	233	900	530	19	35	0,62
V380-3	26x94	11+12+12	384	900	374	252	990	560	21	39	0,67



150
kg
MAX



EN131
EUROPEAN NORM

TÜV Italia
Attestation of Conformity
No.: VA_MES 13 06 008



EN 61478
KATEGORIE 1
ISOLIERUNG
30 000 Volts

AKTUALISIERUNG DER NORM EN131: 01/18



Aus Glasfasern und
Gewebe-Harz beschichtetem
Kompositprofil durch
Pultrusionsverfahren
hergestellt.



30x30 mm rhombisch
eingebaute Sprossen aus
Aluminium für optimalen Stand
und Arbeitskomfort.



ZUBEHÖR:
Werkzeug zum abstützen der
Leiter an einem Pfahl, Pfosten, etc.



**ELEKTRIZITÄT
ISOLIERENDE
LEITER**

