

## 19600

▶ *Plateforme mobile spécialement conçue pour les espaces étroits : Seulement 0,72 m de large.*

### PLUS PRODUIT

- Manœuvrabilité maximale grâce à 4 roulettes pivotantes

### DONNÉES TECHNIQUES

- **Plateau de travail**
  - Antidérapante : 380 x 425 mm
  - Garde-corps sur 3 faces, hauteur 1100mm  
Plinthes de 150 mm de hauteur.
- **Escalier**
  - Marches de 120 mm de profondeur, antidérapantes, Largeur de la marche 380 mm.
  - Profilé de nez de marche intégré
  - Inclinaison de l'escalier de 63°.
  - Main courante des deux côtés.
- **Utilisation**
  - 4 roulettes pivotantes à 3 bandes de roulement montées sur deux essieux, escamotables sous le poids de l'utilisateur
  - En position d'utilisation, repose sur 4 patins en caoutchouc. Tampons en caoutchouc montés
  - Largeur maximale des essieux avant et arrière : 715 mm.
  - Essieux avant et arrière sur demande rétréci : 550 mm



Décret 2004-924

- 4 roues :

Norme EN 14183

- 5 roues :

pour le professionnel spécialisé conçu pour un usage professionnel

Charge max. 150 kg

**Garantie : 5 ans**

### OPTIONS

- Tablette sur la face arrière, rabattable 420 mm x 310 mm,
- Extension d'essieu et modification des roulettes sur demande.



Ref.	Nombre de marches	Hauteur de plateforme (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur totale (mm)	Poids (kg)
19603**	3	700	875	1760	12
19604**	4	910	985	1980	15
19605	5	1130	1120	2190	18
19606	6	1350	1255	2500	20
19607**	7	1560	1385	2630	24

\* Le nombre de marches comprend la plateforme.

\*\* Largeur réduite de 550 mm sur demande.