

➤ Plate-forme de ragraéage, coffrage et finition sur banche et béton.

- ✔ **Structure aluminium, assemblage par soudure.**
- ✔ Montants Ø 45 mm.
- ✔ Marches antidérapantes de 80 mm.
- ✔ Charge utile : 150 kg.
- ✔ Garde-corps avec butée anti-basculement total.
- ✔ Plancher alu/bois 0,50 x 0,70 m. Plinthes alu intégrées. Surface antidérapante.
- ✔ Stabilisateurs orientables et auto-ajustables au sol. Ils se replient le long des montants.
- ✔ Trois points de grutage avec repérage de couleur jaune.
- ✔ Roues Ø 200 mm. Non porteuses en position travail.



PLATEFORME  
8 marches

2 CONFIGURATIONS DE TRAVAIL



FACE AU MUR



LE LONG DU MUR



Garde-corps avec butée anti-basculement.



Garde-corps avec butée anti-basculement total.



Marches antidérapantes de 80 mm



Trois points de grutage repérables à leur couleur jaune.



Roues Ø 200 mm. Non porteuses en position de travail.



	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Longueur hors tout (m)	Poids (Kg)
18.003	3 marches	0,90	2,90	1,20	23
18.004	4 marches	1,20	3,20	1,30	25
18.005	5 marches	1,50	3,50	1,40	29
18.006	6 marches	1,80	3,80	1,50	32
18.007	7 marches	2,10	4,10	1,60	34
18.008	8 marches	2,40	4,40	1,70	36

