

MATERIALE DI LAVORO SU SCAFFALI ADATTATO
PER UN ACCESSO SENZA RISCHI O SFORZI.

INSTALLAZIONE EXPRESS.

Lo Stepper si apre con un solo gesto. Gli elementi di protezione, guardacorpo e cinghia sono posizionabili rapidamente.

PIATTAFORMA ANTIDIRAPANTE
0,40 x 0,50 m.

ACCESSO GRADINO ANTIDIRAPANTE
DI 100 MM.

CARICO MASSIMO DI USO 150 KG.

SPOSTAMENTO FACILITATO TRA GLI SCAFFALI.

Scala manipolabile con una sola mano dall'operatore grazie alle 4 ruote girevoli. Larghezza ridotta per facilitare lo spostamento anche tra gli scaffali più stretti.

ERGONOMIA INCOMPARABILE.

Grande tavola porta-oggetti 447 x 200 mm che non impedisce l'accesso frontale allo scaffale. Tavola inserita a un'altezza ideale per un equilibrio senza sforzo.

Carico massimo supportato dalla tavola porta-oggetti di 15 kg.

Stabilità perfetta senza puntellazione.



STEPPER 2 GRADINI



alluminio laccato
NON SPORCA LE MANI

Montaggio pre-colorazione

STEPPER 2 GRADINI

GRANDE ADERENZA SU SUOLO IRREGOLARE O CORROTTO.

Più comfort per l'operatore grazie a una stabilità laterale aumentata (Stepper 2).

LARGHI CALZARI ANTIDIRAPANTI.

4 RUOTE Ø 50 MM
inattive quando in posizione di lavoro con rivestimento in gomma non marcante.



STEPPER 1 GRADINO

Dimensioni ripiegamento ottimizzate.



ESISTE IN INOX

(uso in ambiente sterile/alimentare)

Code Article	Barcode	(1)	(m)	(m)	(mm)	(m)		(kg)
414901	3172964149013	1	0.25	1.21	610	0.66	1.38 x 0.65 x 0.19	12.30
414912	3172964149129	2	0.50	1.46	640	0.81	1.65 x 0.65 x 0.19	12.62

(1) Piano di calpestio compreso. (2) Le ruote, le molle e il sistema di frenaggio non sono compresi nella garanzia in quanto sono pezzi soggetti ad usura.