


Jade cromato rubinetteria inclusa



Jade cromato rubinetteria inclusa

Dimensioni disponibili:



Predisposizione:



Dati tecnici:

Pressione di lavoro: 1000 kPa



Temperatura massima di lavoro: 95°C

Altezza A ↓ [mm]	Larghezza B ↔ [mm]	Potenza-Pittura epossidica			Potenza-rivestimento galvanico		
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]
555	400	200	102	200	133	68	120
555	500	230	117	200	153	78	120
555	600	267	136	300	177	90	200
753	400	270	138	300	180	92	200
753	500	313	160	300	208	106	200
753	600	363	185	400	241	123	300
1149	400	412	210	400	275	140	300
1149	500	478	244	400	320	163	300
1149	600	555	283	600	371	189	400


Altezza	Larghezza	Distanza tra i raccordi	Distanza orizzontale tra le console	Distanza verticale tra le console	Posizione della console inferiore	Capacità (peinture époxy)	Peso (peinture époxy)	Capacità (revêtement galvanique)	Peso (revêtement galvanique)
A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	[dm³]	[kg]	[dm³]	[kg]
555	400	50	356	375	90	1,46	3,38	1,46	3,25
555	500	50	456	375	90	1,65	3,93	1,65	3,78
555	600	50	556	375	90	1,84	4,47	1,84	4,30
753	400	50	356	573	90	2,01	4,64	2,01	4,47
753	500	50	456	573	90	2,28	5,41	2,28	5,20
753	600	50	556	573	90	2,55	6,17	2,55	5,93
1149	400	50	356	969	90	3,11	7,17	3,11	6,89
1149	500	50	456	969	90	3,54	8,38	3,54	8,05
1149	600	50	556	969	90	3,95	9,56	3,95	9,19

Disegno tecnico

SX



A - altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i collegamenti D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra l'asse inferiore dei fissaggi e il bordo inferiore del collettore

Collettore:
Tubo:


Rubinetteria inclusa



- Valvola termostatica triassiale
- Testa termostatica
- Valvola di intercettazione triassiale
- 2x adattatori in acciaio 24x19

Disegno tecnico

