



Michelle Bianco



Michelle Bianco

Dimensioni disponibili:



Predisposizione:



Dati tecnici:

Pressione di lavoro: 1000 kPa


Temperatura massima di lavoro: 95°C

Altezza A↑ [mm]	Larghezza B↔ [mm]	Potenza-Pittura epossidica			Potenza-rivestimento galvanico		
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]
780	400	365	196	400	256	131	300
780	500	455	244	400	319	163	300
780	600	533	286	600	373	190	400
1200	400	580	310	600	406	207	400
1200	500	721	386	800	505	258	600
1200	600	845	452	800	592	302	600
1620	400	805	429	800	564	288	600
1620	500	1000	533	1000	700	357	800
1620	600	1172	624	1200	820	418	800



Altezza A↑ [mm]	Larghezza B↔ [mm]	Distanza tra i raccordi C1 [mm]	Distanza orizzontale tra le console D [mm]	Distanza verticale tra le console E [mm]	Posizione della console inferiore F [mm]	Capacità (peinture époxy) [dm³]	Peso (peinture époxy) [kg]	Capacità (revêtement galvanique) [dm³]	Peso (revêtement galvanique) [kg]
780	400	50	50	600	90	2,85	11,51	2,85	11,23
780	500	50	50	600	90	3,30	12,80	3,30	12,47
780	600	50	50	600	90	3,75	14,10	3,75	13,71
1200	400	50	50	1020	90	4,47	18,03	4,47	17,59
1200	500	50	50	1020	90	5,19	20,07	5,19	19,55
1200	600	50	50	1020	90	5,90	22,13	5,90	21,52
1620	400	50	50	1440	90	6,11	24,59	6,11	23,99
1620	500	50	50	1440	90	7,09	27,40	7,09	26,68
1620	600	50	50	1440	90	8,07	30,20	8,07	29,37

Disegno tecnico


YL



YP



A - altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i collegamenti D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra l'asse inferiore dei fissaggi e il bordo inferiore del collettore

Collettore:
Tubo:


Rubinetteria inclusa



- Valvola termostatica
- Testa termostatica M30 x 1,5
- Rosetta di mascheramento
- 2 adattatori PEX, ALU-PEX Ø16
- 2 adattatori Ø15

Disegno tecnico

