

Gerbeur électrique

PSE06BCB

"EDGE"



Gerbeur électrique porte à faux compact avec une capacité de charge de 600 kg

INTRODUCTION

Le PSE06BCB peut être utilisé dans un environnement exigu grâce à sa conception compacte et son faible rayon de braquage ; le tout alimenté par une batterie lithium.

AVANTAGES

- Design ultra compact, robuste, léger et innovant
- Application polyvalente
- Démarrage par code PIN et carte RFID
- Mode de conduite avec timon à la verticale
- Batterie lithium à charge rapide
- Réduction de la vitesse automatique dans les virages



Capot en acier

Le capot principal est en acier avec une épaisseur de 1,5 mm.

TIMON LONG ET MULTIFONCTIONS

Le gerbeur PSE06BCB dispose d'un timon multifonctions. Grâce à la technologie CAN-BUS pour le levage, l'opération est plus simple et efficace. La technologie CAN-BUS améliore la

fiabilité du gerbeur. Le timon a une fonction de verrouillage intégrée. Il est équipé d'un affichage de la puissance et du temps de travail qui rend l'utilisation plus pratique.

Il est également pourvu d'un bouton d'arrêt d'urgence et de papillons de régulation de la vitesse qui rendent le fonctionnement du gerbeur plus sûr.



CHÂSSIS ROBUSTE AU DESIGN INNOVANT

Grâce à sa conception très compacte, il peut travailler dans des espaces confinés avec un rayon de braquage et une largeur de passage réduits..

Châssis étroit qui permet une vision élargie sur le positionnement des marchandises.



ERGONOMIE ET SÉCURITÉ DU TIMON LONG

Tout en travaillant avec efficacité, la conception du timon long maintient l'opérateur à une distance sûre.

La distance de sécurité et la bonne vision rendent l'opération de gerbage plus efficace et plus rapide.

MAINTENANCE FACILITÉE

Accès pratique et rapide à n'importe quel composant du gerbeur, aucun élément n'est situé dans des zones difficiles d'accès. Aucun outillage spécifique n'est nécessaire.

Chargeur intégré

La configuration du chargeur intégré rend le fonctionnement du gerbeur plus autonome et élargit le champ d'action.



Référence Stockman	Mât	Hauteur de mât abaissé h1 (mm)	Levée libre h2 (mm)	Levée standard h3 (mm)	Hauteur de mât déployé h4 (mm)	Poids (kg)
--------------------	-----	--------------------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------

PSE06BCB

PSE06BCB1600	Simplex	1960	1505	1505	2065	1080
PSE06BCB2600	Duplex	1820	-	2535	3095	1155
PSE06BCB2900		1960	-	2835	3395	1165
PSE06BCB3200		2110	-	3135	3695	1175