

SEPT15W - SEPT15C

Transpallet elettrico economico con una capacità di carico di 1500kg

INTRODUZIONE

Il SEPT15W/SEPT15C è un transpallet elettrico con una capacità di carico di 1500kg. Il suo design leggero e compatto si adatta a diversi utilizzi, in magazzino o per consegne con camion.

VANTAGGI

- La soluzione ideale per incarichi leggeri
- Caricatore integrato per una maggiore autonomia
- Indicatore di scaricamento della batteria con arresto automatico del sollevamento per una maggiore durata della batteria.
- Rulli stabilizzatori per una migliore stabilità

SEPT15W



Opzioni

- Colori personalizzabili
- Lunghezza delle forche 800mm
- Larghezza delle forche 685mm
- Schienale di protezione



Referenza - Modello		SEPT15W	SEPT15WL	SEPT15C
Nome commerciale		STOCKMAN	STOCKMAN	STOCKMAN
Modalità di propulsione		Elettrico	Elettrico	Elettrico
Tipo di guida		Elettrico	Elettrico	Elettrico
Capacità nominale	Q (kg)	1500	1500	1500
Peso con batteria	kg	190	200	190
Materiale ruote		PU/PU	PU/PU	PU/PU
Dimensione ruota motrice	mm	diam. 220x70	diam. 220x70	diam. 220x70
Dimensione rulli anteriori	mm	diam. 80x70	diam. 80x70	diam. 80x70
Dimensione ruote stabilizzatrici	mm	diam. 80x70	diam. 80x70	diam. 80x70
Alzata standard	h3(mm)	115	115	115
Altezza timone basso/alto	h14(mm)	800/1170	800/1170	800/1170
Altezza forche abbassate	h13(mm)	85	85	85
Lunghezza totale	l1(mm)	1648	1718	1648
Larghezza senza forche	l2(mm)	498	498	498
Larghezza totale	b1(mm)	560	685	560
Dimensioni forca	s/e/l(mm)	48/160/1150	48/160/1220	48/160/1150
Larghezza esteriore forche	b5(mm)	540	685	540
Altezza dal suolo	m2(mm)	37	37	37
Larghezza andata con pallet 800x1200mm	Ast(mm)	1960	1960	1960
Raggio di inerzia	Wa(mm)	1445	1495	1445
Velocità di transazione con/senza carico	km/h	4.6/4.2	4.6/4.2	4.6/4.2
Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0.053/0.03	0.053/0.03	0.053/0.03
Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0.036/0.049	0.036/0.046	0.036/0.049
Pendenza ammissibile con/senza carico	%	10/4	10/4	10/4
Freno di servizio		elettromagnetico	elettromagnetico	—
Motore di trazione, potenza	kW	0.65	0.65	0.65
Motore di sollevamento, potenza	kW	0.8	0.8	0.8
Tipologia batteria		semi-trazione	semi-trazione	—
Tensione batteria / capacità normale	V/Ah	24/60 (24/80 C20 su richiesta)	24/60 (24/80 C20 su richiesta)	24/60 (24/80 C20 su richiesta)
Peso batteria	kg	2x24	2x24	2x24
Tipo caricatore		integrato	integrato	integrato
Tensione caricatore/ capacità	V/Ah	24/10	24/10	24/10
Variatore elettronico		Curtis	Curtis	Curtis
Segnale sonoro	dB (A)	<69	<69	<69