

Transpallet elettrici

# PSE06BCB

"EDGE"



## Carrello elevatore elettrico a sbalzo compatto con una capacità di carico di 600 kg

### INTRODUZIONE

Il PSE06BCB può essere utilizzato in spazi ristretti grazie al suo design compatto e al suo raggio di sterzata ridotto; il tutto alimentato da una batteria al litio.

### VANTAGGI

- Design ultra compatto, robusto leggero e innovante
- Applicazione versatile
- Avvio tramite codice PIN e scheda RFID
- Mode de conduite avec barre verticale
- Batteria al litio a ricarica rapida
- Riduzione automatica della velocità in curva

**Cofano in acciaio**

Il cofano principale è in acciaio con uno spessore di 1,5 mm.

## TIMONE LUNGO E MULTIFUNZIONE

Il carrello elevatore PSE06BCB è dotato di un timone multifunzione. Grazie alla tecnologia CAN-BUS per il sollevamento, il funzionamento è più semplice ed efficiente. La tecnologia CAN-BUS migliora l'affidabilità del carrello elevatore. Il timone ha una funzione di bloccaggio integrata. È dotato di un display della potenza e del tempo di lavoro che rende l'utilizzo più pratico. È inoltre dotato di un pulsante di arresto di emergenza e di farfalle di regolazione della velocità che rendono il funzionamento del carrello elevatore più sicuro.



## TELAIO ROBUSTO DAL DESIGN INNOVANTE

Grazie al suo design molto compatto, può lavorare in spazi ristretti con un raggio di sterzata e una larghezza di passaggio ridotti. Telaio stretto che consente una visione più ampia sul posizionamento delle merci.



## ERGONOMIA E SICUREZZA DEL TIMONE LUNGO

Pur lavorando in modo efficiente, il design del timone lungo mantiene l'operatore a una distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza e la buona visuale rendono l'operazione di impilamento più efficace e veloce.

## MANUTENZIONE FACILITATA

Accesso pratico a qualsiasi componente del transpallet. Nessun componente è situato in zone di difficile accesso. Utilizzo di strumenti non necessario.

### Caricatore integrato

La configurazione del caricatore integrato rende il funzionamento del carrello elevatore più autonomo e amplia il campo d'azione.



Referenza Stockman	Montante	Altezza montante abbassato h1 (mm)	Soll. libero h2 (mm)	Soll. standard h3 (mm)	Altezza montante aperto h4 (mm)	Peso (kg)
--------------------	----------	------------------------------------	----------------------	------------------------	---------------------------------	-----------

### PSE06BCB

PSE06BCB1600	Simplex	1960	1505	1505	2065	1080
PSE06BCB2600	Duplex	1820	-	2535	3095	1155
PSE06BCB2900		1960	-	2835	3395	1165
PSE06BCB3200		2110	-	3135	3695	1175