

Kniestocktür  
aus Holz

Bodentreppe  
aus Metall

## MEHRTEILIGE BODENTREPPE MIT METALLEITER

**LMP**

große Höhen  
thermoisoliert

NORM  
**EN  
14975**

**U=1,1**  
W/m<sup>2</sup>K

Die LMP ist ein Bodentreppe neuer Generation mit Metalleiter. Sie verbindet hohe Sicherheit mit komfortablem und sicherem Zugang zum Dachgeschoß, sogar in hohen Räumen. Der im Teleskophandlauf integrierte Entlastungsmechanismus ermöglicht ein komfortables Zusammen- und Ausklappen der Bodentreppeleiter.

Der im Teleskophandlauf integrierte Entlastungsmechanismus ermöglicht ein komfortables Zusammen- und Ausklappen der Bodentreppeleiter.

Die Metalleiter mit spezieller Beschlagskonstruktion gewährleistet eine hohe Belastbarkeit der Treppe. Die maximale Belastung beträgt 200kg.

Bietet bequeme Bedienung, Nutzkomfort und Nutzungssicherheit



Bodenschutz-  
kappen



weiße  
Öffnungsklappe



umlaufende  
Dichtung



im Handlauf  
integrierter Leiterentlastungs-  
mechanismus



Schnellmontage-System



rutschfeste, 8 cm tiefe  
Trittstufen



Montage von ergänzen-  
dem Zubehör möglich  
(s.S. 48-52)

\* interne Berechnungen des Herstellers

Technische Daten:  
**Maximalbelastung 200kg**  
**Wärmedurchgangskoeffizient U=1,1W/m<sup>2</sup>K\***  
**Stärke der Dämmung 3cm**  
**Klappenstärke 3,6cm**

Lieferung als komplett zusammengestellte Bodentreppe, keine Vormontage nötig.



3 Jahre  
GARANTIE

# SCHEMA



Deckenöffnung (cm)	AxB	60x144	70x144	86x144
Raumhöhe (cm)	H	366		
Kastenuußenmaß (cm)		58x142,2	68x142,2	84x142,2
Kastenninnenmaß (cm)		54x138,2	64x138,2	80x138,2
Höhe der zusammengesetzten Leiter (cm)	K	32		
Ausklappbereich (cm)	R	196		
Platzbedarf der ausgeklappten Leiter (cm)	C	145		
Kastenhöhe (cm)		18		

Stufenlänge (cm)	E	34
Stufenbreite (cm)		8
Stufenabstand (cm)		24

Deckenöffnung (cm)		60x144	70x144	86x144
lichte Raumhöhe	H	366		
Artikelnummer		869334	869335	869336